

HEXX MASSIVE SAE 5W30



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores à diesel, com nível de desempenho API SN e Viscosidade SAE 5W30. Controla a formação de depósito no motor reduzindo o desgaste.

HEXX MASSIVE SAE 5W30 proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Cor	Castanho claro
Pressão de Vapor @ 37,8 °C	<0,01 mm Hg
Ponto de ebulição	315°C
Densidade a 20 °C	870 kg/m ³
Ponto de Fulgor	234 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	66,7 mm ² /s
Viscosidade a 100 °C	11,3 mm ² /s

ESPECIFICAÇÕES

API-SN

ACEA C3-16

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.

MAXX TEXXCON 15W40 CI-4



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral para uso em motores à Diesel, em serviços severos. Indicado para caminhões, ônibus, utilitários, tratores, equipamentos agrícolas, escavadeiras, motores estacionários e embarcações.

MAXX TEXXCON 15W40 CI-4 Proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgaste;
- Maior controle de viscosidade;
- Limpeza do Motor

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de Fluidez	-23 °C
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15 °C	877 kg/m ³
Ponto de Fulgor	227 °C
T. Auto Ignição	>270 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	110 cSt
Temperatura de Decomposição	>280 °C
Pressão Vapor	170 Pascal

ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade 15W40

API CI-4/CH-4/SL/ACEA E7/12

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.